

# HEYcargo vectaplan 9/9 (H5560)

## High-quality material

# Tarpaulins for trucks and trailers

Feature	Benefit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentering frame technology (for material flatness)</li> <li>• Excellent weldability</li> <li>• Less smoke during welding</li> </ul>	Optimal processing = Significantly lower fabrication costs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent soiling behavior</li> <li>• Colors matching RAL scale</li> <li>• One of the best silvers in the market</li> </ul>	Heytex Surface Garantie = Outstanding optics and long lifespan
DIN 9001 certification + intensive control and testing of every batch	Perfect reliability = No need for storing substandard tarpaulin or costly return shipments

Feature	Benefit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Spannrahmentechnologie (für optimale Planlage)</i></li> <li>• <i>Exzellente Verschweißbarkeit</i></li> <li>• <i>Weniger Rauchentwicklung während des Schweißens</i></li> </ul>	<i>Optimale Verarbeitung</i> = <i>Deutlich geringere Produktionskosten</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Exzellentes Anschmutzverhalten</i></li> <li>• <i>Farben entsprechen den RAL-Tönen</i></li> <li>• <i>Bestes Silber im Markt</i></li> </ul>	<i>Heytex Oberflächen-Garantie</i> = <i>Herausragende Optik und lange Lebensdauer</i>
<i>DIN 9001 zertifiziert, intensive Kontrolle jeder Produktionseinheit</i>	<i>Perfekte Verlässlichkeit</i> = <i>Lagerung geringwertiger Planen nicht länger notwendig, kostenintensive Rücksendungen werden vermieden</i>



Truck tarpaulin  
Image: shutterstock - vladdono

## SERVICES

Available from stock | *ab Lager verfügbar*

**Roll width | Rollenbreiten:**  
250 cm | 98 inch

**Roll length | Rollenlängen:**  
65 lfm | 71 lin.yds

Other widths & roll lengths on request  
*Zusätzliche Breiten & Rollenlängen auf Anfrage*

## AVAILABLE IN 32 STANDARD COLORS

1003 X	1013	1014 X	1015 X	2008	2011 X
3002 X	3005	5002 X	5010 X	5012 X	5013 X
5015	5112	5520	5561	5905	6001 X
6003	6005 X	6018 X	6026	7004	7016 X
7035 X	7037 X	7701 X	7774	9005 X	9006 X
9010	9016 X				

Stock material marked x  
*Lagerware x-markiert*

Other colors on request  
*Andere Farben auf Anfrage*



## vectaplan 9/9 (H5560-xxxx)



**Base fabric** (DIN EN ISO 2076)  
*Trägergewebe*

100% Polyester



**Total weight** (DIN EN ISO 2286-2)  
*Flächengewicht*

680 g/m<sup>2</sup> | 20 oz/yd<sup>2</sup> (± 5 %)




**Coating material**  
*Beschichtungsmaterial*

PVC



**High gloss lacquere**  
*Hochglanzlackierung*



**Tensile strength warp/weft**  
*Höchstzugkraft Kette/Schuss*

DIN EN ISO 1421-1

≥ **3000/3000 N/5 cm**  
≥ 343/343 lbs/inch



**Tear resistance warp/weft**  
*Weiterreißkraft Kette/Schuss*

DIN 53363

≥ **300/300 N**  
≥ 67/67 lbs



**Coating adhesion**  
**(acc.high frequency method)**  
*Haftfestigkeit*  
*(nach Hochfrequenzverfahren)*

DIN EN ISO 2411

≥ **100 N/5 cm**  
≥ 11 lbs/inch



**Cold resistance**  
*Kältebeständigkeit*

DIN EN 1876-1

**-30 °C**  
**-22 °F**

**Heat resistance**  
*Wärmebeständigkeit*

N-Q-PA-1057

**+70 °C**  
**+158 °F**



**Light fastness**  
*Lichtechtheit*

ISO 105 B02

**7-8**



**Flex resistance**  
*Knickverhalten*

DIN 53359 A

**At least 100.000 bends**  
*Mind. 100.000 Knickungen*



**Flame retardancy**  
*Brennverhalten*

ISO 3795

**max. 100 mm/min**  
**max. 3.9 inch/min**

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2019.07.01